

OASIS L215

Optimerad C&I Lösning

SAMVOLT
SUNWODA
ENERGY



Stödjer maximal kontinuerlig laddnings-/urladdningshastighet på 1 C.



Ultimat säkerhet, fem säkerhetsnivåer med ventiler för brännbara gaser och explosionskydd.



Innovativ vätskekylningsteknologi, som förlänger batteriets livslängd med över 20%.



Modulär design, stödjer kapacitetsutökning, flexibel installation.

Modelltyp	NoahX-L215
Nominell energi	215 kWh
Antal moduler	5
Nominell spänning	768V
Spänningsområde	672-864V
Nominell C-rate	0.5CP
Max. C-rate	1CP
Arbetstemperatur	-30°C~55°C
Förvaringstemperatur	-40°C~60°C
Arbets relativ luftfuktighet	0~100% (no condensation)
Höjd	2000m
Kyl metod	Vätskekylning (blandning av vatten och glykol)
Brandskyddssystem	Pack-nivå rent gasmedel brandbekämpning + detektion av brännbara gaser och ventilationslänk + deflagrationsventil.
Auxiliary power supply	220VAC/50HZ; 110VAC/60HZ
Kommunikationsgräns snitt	CAN/RS485/Ethernet
Skyddsnivå för kapsling	IP55
Dimensioner (BDH)	1570mm*1350mm*2380 mm
Vikt	2385kg
Certifieringar	UN38.3/IEC62619/IEC 61000-6-2/IEC61000-6-4/GB36276